

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :



DÉTECTEUR À MICRO-ONDES INTÉGRÉ



SÉRIE HELIOS

BOÎTIER POUR LUMINAIRE À DEL MS

DESCRIPTION

La série Helios de conception minimaliste offre un large éventail de caractéristiques qui rendent cet appareil adaptable à toute application intérieure. Utilisez les choix de couleurs et de puissances intégrés dans le luminaire pour créer un look parfait. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologation DLC Premium des luminaires pour cages d'escalier et couloirs
- Deux tensions (120 et 347 V)
- À intensité variable, 0-10 V
- Montage suspendu ou en surface
- Installation rapide et sécuritaire
- Lentille en PMMA givré
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 70 000
- Températures de fonctionnement : de -30 à 50 °C (de -22 à 122 °F)
- Produit convenant aux emplacements humides
- Comprend un couvercle et des crochets en V
- Détecteur de mouvement intégré
- IRC > 80
- Garantie de 5 ans

APPLICATIONS



Corridors



Établissements d'enseignement



Application pour luminaire à faible hauteur



Logements multiples/établissements de retraite



POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL DU DÉTECTEUR, LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE FIXÉ À UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 4,9 À 5,2 M (16 À 17 PI). UNE INSTALLATION AU-DESSUS DE LA HAUTEUR INDIQUÉE POURRAIT RÉDUIRE LA PRÉCISION DE LA FONCTION DE DÉTECTION.



Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	PUISSANCE (W)	TENSION (V)	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS	EFFICACITÉ	IRC
R38006	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO	15 W	120/347 V	3 500 K	0,6 M (2 PI)	2 097 lm	139.8 lm/W	> 80
		20 W				2 796 lm		
		25 W				3 495 lm		
		15 W		4 000 K		2 226 lm	148.4 lm/W	
		20 W		2 968 lm				
		25 W		3 710 lm				
		15 W		5 000 K		2 137.5 lm	142.5 lm/W	
		20 W				2 850 lm		
		25 W				3 562.5 lm		
R38012	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO	30 W	120/347 V	3 500 K	1,2 M (4 PI)	4 194 lm	139.8 lm/W	> 80
		40 W				5 592 lm		
		50 W				6 990 lm		
		30 W		4 000 K		4 452 lm	148.4 lm/W	
		40 W		4 194 lm				
		50 W		5 936 lm				
		30 W		5 000 K		4 275 lm	142.5 lm/W	
		40 W				5 700 lm		
		50 W				7 125 lm		

RENSEIGNEMENTS SUR L'HOMOLOGATION DLC

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	APPLICATION	DLC	
			STANDARD	PREMIUM
R38006	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	S-KGQD97	
		Luminaires pour cages d'escalier et couloirs		S-CSQ3M9
R38012	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	S-6S9FTK	
		Luminaires pour cages d'escalier et couloirs		S-7LQC69

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

ACCESSOIRES

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
R83004	RENO-EM-C08	Pilote DEL de batterie de secours



RENO-EM-C08

TÉLÉCOMMANDES EN OPTION

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
R73002	RENO-REMOTE-H	Contrôleur pour détecteur à deux niveaux (avec écran)
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour LUMINAIRES LINÉAIRES POUR PLAFONDS ÉLEVÉS/ LUMINAIRES MURAUX À DÉFILEMENT ABSOLU/BANDES LINÉAIRES/ LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR DE MARQUE ECO (sans écran)



RENO-REMOTE-H



RENO-REMOTE-H-ECO

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

DIMENSIONS

